

# TROMMELSIEBMASCHINE SM 620.2 SA



## Anwendungsbereiche

Wie alle Maschinen der Doppstadt SM-Baureihe ist die SM 620.2 SA nicht wählerisch, was das Aussieben von Abfällen und Rohstoffen betrifft. Sie eignet sich gleichermaßen gut für Kompost, Erden, leichten Bauschutt, Holz, Biomasse, Sand und Kies.

### ABMESSUNGEN

Fahrgestell	Sattelaufleger
Gesamtgewicht (kg)	24000
Länge (mm)	15500
Breite (mm)	6900
Höhe (mm)	4000
Transportbreite (mm)	2550
Transporthöhe (mm)	4000
Transportlänge (mm)	11100

### ANTRIEB

Motortyp	diesel-hydraulisch	elektro-hydraulisch
Fabrikat	Deutz TCD 3.6 L4	Drehstrommotor
Abgasnorm / Energieeffizienzklasse	Stufe V / Tier 4f	IE4
Nennleistung (kW)	85 (bei 1800 U/min)	55 oder 75
Tankfüllmenge (l) / E-Anschluss (A)	400	125 oder 150
Drehmoment (Nm)	480 (bei 1600 U/min)	353 oder 481 (1485 U/min)

### AUSTRAGSBAND

Breite (mm)	1000
Länge (mm)	5500 (3000*) *Option
Bandgeschwindigkeit (m/s)	1,6
Abwurfhöhe (mm)	3500

### AUSTRAGSBAND SEITE

Breite (mm)	1000
Länge (mm)	5500
Bandgeschwindigkeit (m/s)	3,1
Abwurfhöhe (mm)	3500

### SIEBTROMMEL

Durchmesser (mm)	2000
Länge (mm)	5500
Lochung (mm)	wählbar, 3 - 150 mm
Maschenform	wählbar
Materialstärke (mm)	wählbar
Drehzahl (min-1)	0 - 21
Siebfläche (m <sup>2</sup> )	30,2



## Vorteile

- Schnellwechselsystem für den Siebeinsatz, wahlweise Trommel oder Sternsiebeinsatz
- viele Optionen zur Anpassung an verschiedenste Anforderungen
- elektronische Lastregelung für ein perfektes Siebergebnis bei optimaler Durchsatzleistung
- großer 7,0 m<sup>3</sup> Aufgabetrichter mit nur 2,9 m Ladehöhe
- geringe Betriebskosten und hohe Durchsatzleistung
- umfangreiche serienmäßige Sicherheitsausstattung (z.B. Eingriffsschutz, Not-Aus, Maschinenüberwachung)
- EG-Straßenzulassung
- Drei zusätzliche Hydraulikanschlüsse für den Betrieb vielfältiger Zusatzausstattung